

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Freno de conductores



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645918>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Estructuración de conductores para secciones de 0,5 mm² ... 6 mm². Compatible con carriles DIN NS 35 y material de rotulación UC-TM 6 o UCT-TM 6.



Sus ventajas

- Ahorro de tiempo y reducción de los tiempos de búsqueda mediante un rápido acceso a los conductores
- Estaciones de trabajo de montaje despejadas para el cableado gracias al tendido ordenado de los conductores
- Reducción del riesgo de confusión con secciones similares gracias a las opciones de rotulación
- Mejor accesibilidad de los conductores gracias a las opciones flexibles de fijación
- Fácil instalación gracias a la compatibilidad con los carriles DIN NS 35

Datos comerciales

Código de artículo	1645918
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH2XX1
Clave de producto	BH2XX1
GTIN	4067923175280
Peso por unidad (incluido el embalaje)	108 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	100 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Freno de conductores



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645918>

El set consta de

BS-WIRE BRAKE-6 - Freno de conductores

1642850

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642850>



Estructura de conductores para secciones de 0,5 - 6 mm². Compatible con carriles DIN NS 35 y material de rotulación UC-TM 6 o UCT-TM 6.

1645918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645918>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	11 mm
Altura	45 mm
Longitud	70 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	1,6 mm ... 5,8 mm
-------------------	-------------------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PC/PBT

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 85 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	20 % ... 85 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/15, NS 35/7,5
-----------------	---------------------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Freno de conductores



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645918>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Freno de conductores



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645918>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,44 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es