

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frein de conducteur



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645918>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Structuration de conducteurs pour sections de  $0,5 \text{ mm}^2$  ...  $6 \text{ mm}^2$ . Compatible avec les rails DIN NS 35 et le matériel de repérage UC-TM 6 ou UCT-TM 6.



## Avantages

- Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
- Postes de montage clairs lors de la préparation du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
- Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité de repérage
- Meilleure accessibilité des conducteurs grâce à la flexibilité des possibilités de fixation
- Installation simple grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1645918                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | BH2XX1                                                                            |
| Product key                         | BH2XX1                                                                            |
| GTIN                                | 4067923175280                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 108 g                                                                             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 100 g                                                                             |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frein de conducteur



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645918>

## Ce kit comprend

### BS-WIRE BRAKE-6 - Frein de conducteur

1642850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1642850>



Structuration de conducteurs pour sections de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>. Compatible avec les rails DIN NS 35 et le matériel de repérage UC-TM 6 ou UCT-TM 6.

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|

### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Largeur  | 11 mm |
| Hauteur  | 45 mm |
| Longueur | 70 mm |

### Dimensions extérieures

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur | 1,6 mm ... 5,8 mm |
|--------------------|-------------------|

### Indications sur les matériaux

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Couleur  | noir (RAL 9005) |
| Matériau | PC/PBT          |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | 5 °C ... 35 °C |
| Température ambiante (stockage/transport)         | 0 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 10 % ... 85 %  |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 20 % ... 85 %  |

### Montage

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de montage | NS 35/15, NS 35/7,5 |
|-----------------|---------------------|

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frein de conducteur



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645918>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182815 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,44 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)