

Hoja de datos del producto

Características

NSYPLSC2754G

PLS box, polyester rear, opaque PC cover IP65
27x54x18cm ((*))



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLS
Nombre abreviado del equipo	PLS
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja modular de aislamiento
Nominal height	270 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	180 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 tapa, estado 1 en envoltorio 1 parte trasera, estado 1 en envoltorio Tornillos de bloqueo
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta ciega baja
Tipo de cierre	Tornillo ranurado

Complementario

Piezas extraíbles	Tapa tornillo de bloqueo
Material	Tapa, estado 1 policarbonato Parte trasera, estado 1 poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Cuerpo, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 NEMA 4 X Clasificación NEMA 13
Certificaciones de producto	UL

Entorno

Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 acorde a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 Ancho	56,0 cm
Paquete 1 Longitud	29,0 cm
Paquete 1 Peso	2,926 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	180 cm
Paquete 2 Peso	189 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas