

XENT1991

Harmony XAC - Contactelement - Terugvering - 3NC - Frontmontage



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XENT
Electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
Toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACD
Type en samenstelling contacten	3 NC
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B bij 400 V
Beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Net weight	0,04 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	5,9 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,462 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------