Carril de apriete

AK 24 PE/N-S



AK 24 PE/N-S

Carril de apriete

Número de producto: 73485201
Dimensiones: 22 x 267 x 32 mm

Regletas adicionales o de reemplazo para la instalación en AK 24 y AK 36 (desde 10/2025)

Regleta PE/N con terminales de tornillo: PE y N con 2 puntos de conexión de 6-16 mm² cada uno y 14 puntos de conexión de 1,5-6 mm²

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	2
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	16
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	22 mm
Longitud:	267 mm
Altura:	32 mm
Peso:	0.144 kg

Características del material

sin halógenos:	sí

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705269
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico