

XB6EDW5B1P

Harmony XB6 - Drukknop - Rechthoek -
Verlicht - Verzonken - Ø16mm - 24V - Geel



Hoofd

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Verlichte monolithische drukknop
Device short name	XB6E
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
Vorm van kop signaleringseenheid	Rechthoekig
Type operator	terugverend
Operator profiel	Geel verzonken
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Werking contacten	Momentactie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm ² AWG 19 Fast connector stopcontact
Contact materiaal	Goudvergulde zilver
Lichtbron	Integrale LED
Us nominale voedingsspanning	24 V DC gepolariseerd

Complementair

Net weight	0,006 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Markering	CE
Mechanical durability	1000000 cycles
Contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
Kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A
le nom. bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Type signalering	Vast
Stroomverbruik	10 mA
Levensduur	30000 h

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	cURus[RETURN]CCC
Trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	12,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	3,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	63,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	900,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------