Principal

Sistema de instalación de cableado	Caja de servicio Polo Poste Enlace	
Tipo de producto o componente	Dispositivo de tierra	

Complementario

Tipo de polo	Dos lados Un lado
Tipo de poste	Dos lados Un lado
Tipo de caja de servicio	Kit de caja de servicio
Presentación del dispositivo	Vacío
Tono de color	Verde Amarillo
Cantidad por juego	Juego de 10
Material de enlace	Aluminio
Enlace de sección cruzada	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Compatibilidad del producto	Altira wiring device Unica wiring device
Acabado de superficie polo/poste	Cobertura con polvo Anodizado
Modo de fijación de polo	Montado bajo presión Montaje libre
Material	Aluminio
Longitud	300 mm
Segmento de mercado	Pequeños comercios Residencial

Entorno

Normas	73/23/EEC	
	93/68/EEC	
	EN 50085-1:2005	
	EN 50085-1:2013/A1	
	EN 50085-2-1:2006	
	EN 50085-2-1:2011/A1	
	NF C 68-104	
Temperatura ambiente de operación	-2560 °C	
Grado de protección IP	IP30	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	300,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,000 cm
Paquete 1 Peso	4,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	300
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	39,800 cm
Paquete 2 Longitud	29,900 cm
Paquete 2 Peso	5,080 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	7200
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	136,920 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18	months
------------------------	--------