



Hoofd

Categorie toebehoren	Kabelmanagement toebehoren
Product or component type	Kabelgoot
Bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT SBM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3CM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SF
Anwendung	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 50 m spoel

Complementair

Materiaal	PE (polyethyleen)
Kleur	Kleurloos
Lengte	50000 mm
Diameter	9 Mm 12 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-60...85 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	2,57 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	64,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldeet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------