

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseuntertei- |
|-------------|--|
| | le, Querbügel am Unterteil, Standard |
| BestNr. | <u>1665770000</u> |
| Art | HDC 07A DMDL 2BO |
| GTIN (EAN) | 4008190422790 |
| VPE | 1 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Tiefe | 26,7 mm | Tiefe (inch) | 1,051 inch |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 17,5 mm | Höhe (inch) | 0,689 inch |
| Breite | 36,5 mm | Breite (inch) | 1,437 inch |
| Nettogewicht | 8 g | | |

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Abmessungen

| Breite Gehäuse C | 26,8 mm | Höhe Gehäuse B | 17,5 mm |
|------------------|--------------------|----------------|---------|
| Kabeleingang | für Buchseneinsatz | Länge Gehäuse | 26,8 mm |

Allgemeine Daten

| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-O |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| EMV Gehäuse | Nein | Gehäusebasismaterial | Kunststoff |
| Schutzart | IP65 (im gestecktem Zu- stand) | | |

Ausführung

| Anzugsdrehmoment | | Ausführung Gehäuse | Deckel für Gehäuseunter- |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| _ | 0,5 Nm | - | teile |
| Ausführung Verschlusssystem | Querbügel am Unterteil | BG | 1 |
| Bauform | Standard | Baugröße | 1 |
| Bügelausführung | Querbügel | Dichtung | NBR |
| Farbe (RAL) | RAL 1001 | Geeignet für ModuPlug [®] | Nein |
| Kabeleingang | für Buchseneinsatz | Oberteil/Unterteil/Deckel | Deckel |
| Тур | Deckel | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |
| Material | | Aceton | |
| | | | |

| Material | Aceton |
|-------------------------|-------------------|
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material | Bohröl |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Diesel |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Ethylalkohol |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Getriebeöl |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Chemische Beständigkeit | Beständig |
|-------------------------|-------------------|
| Material | Hydrauliköl |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Kühlflüssigkeit |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Petroleumbenzin |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Schweiß |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | Superbenzin |
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material | Wasser |
| Chemische Beständigkeit | Beständig |
| Material | UV |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig |
| Material | Ozon |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|---|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310 |
| Chemische Beständigkeit | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f8b5afe de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71130fee |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61d7fc5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7383e65a |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@163a1e7e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f3f1f28 |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@12b1b45d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e6c2167 |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38e3193a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f229751 |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@202ecfb4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fd6a5cf |
| | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f5c41c6 |

Zulassungen

| Zulassungen | |
|-------------|----------|
| | C THE US |
| | |

| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ |
|------------------------|--|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- | |
|--|---|
| kument | Manufacturer's declaration |
| Engineering-Daten | <u>CAD data – 1665770000 HDC 07A DMDL 2BO STP.dxf</u> |
| | CAD data – STEP |
| Produktänderungsmitteilung | 20220214 Technical change to HDC housings |
| | 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Technische Dokumentation | <u>1665770000_HDC_07A_DMDL_2BO_STP_Blatt1.pdf</u> |
| Kataloge | <u>Catalogues in PDF-format</u> |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN |
| | <u>FL FIELDWIRING EN</u> |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Anbaugehäuse gewinkelt



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Art HDC 07A AWLU Ausfuehrung

Best.-Nr. 1652420000 HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem GTIN (EAN) 4008190402471 Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard VPE 1 Stück

Einschraubgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung

der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt

vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Art HDC 07A ELU 1PG13G Ausfuehrung

Best.-Nr. 1900990000 HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem

GTIN (EAN) 4032248592920 Zustand), Einschraubgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard,

VPE 1 Stück Größe Kabeleingänge: PG 13,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Anbaugehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Art HDC 07A ALU Ausfuehrung

Best.-Nr. 1652410000 HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem GTIN (EAN) 4008190402488 Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard VPE 1 Stück

Sockelgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

Art HDC 07A SLU 1PG11S Ausfuehrung

Best.-Nr. 1652440000 HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem

GTIN (EAN) 4008190402518 Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe

VPE 1 Stück Kabeleingänge: PG 11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| Art | HDC 07A SLU 1M20G | Ausfuehrung |
|------------|-------------------|--|
| BestNr. | <u>1788530000</u> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4032248206063 | Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE | 1 Stück | Kabeleingänge: M 20 |

Kupplungsgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlägfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | HDC 07A KOLU 1PG11G | Ausfuehrung |
|------------|---------------------|---|
| BestNr. | <u>1652460000</u> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4008190402532 | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, |
| VPE | 1 Stück | Größe Kabeleingänge: PG 11 |
| Art | HDC 07A KOLU 1M20G | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>1788540000</u> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 1, Schutzart: IP65 (im gestecktem |
| GTIN (EAN) | 4032248206070 | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, |
| VPE | 1 Stück | Größe Kabeleingänge: M 20 |