# Fiche technique: Câbles de mise à la terre et en court-circuit, non-équipés

## EKV1+0 50 VRJG23Y (VRJG23Y)

- Avec cosse de câble de pression PK1 avec protection anti-torsion
- Les dispositifs de mise à la terre et de court-circuit peuvent être composés en ligne via le système de configuration EuK



Illustrations sans engagement

| Type<br>Référence | EKV1+0 50 VRJG23Y<br>VRJG23Y |
|---|---|
| Version | unipolaire |
| Section du câble - côté conducteur | 50 $mm^2$ |
| Section du câble - côté terre | 50 $mm^2$ |
| Longueur - câble unipolaire | 5000 mm |
| Section du câble | 50 $mm^2$ |
| Entièrement isolé | non |
| Courant de court-circuit max. $I_k$ 0,5 s | 14,0 kA |
| Courant de court-circuit max. $I_k$ 1 s | 9,9 kA |
| Version de la cosse de câble | PK1 |
| Norme | DIN VDE 0283-3 (EN/CEI 61138) et DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230) |
| Température d'utilisation | –25 °C ... +55 °C |
| Matériau - câble | E-Cu, brins extra-souples et très flexibles |
| Matériau - gaine | matière synthétique thermoplastique (PVC souple YM2) |
| Alésage - languette de raccordement | Ø12,5 mm |
| Poids | 2,93 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364163300 |
| UC | 1 pièce(s) |

Remarque : merci d'indiquer la référence exact lors de votre commande.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.