

Hoja de datos del producto

Características

SMC2000I-2U

SAI Smart UPS C de APC 2000 VA LCD RM
2U 230 V



Visión general

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo de entrega	Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia nominal en W	1300 W
Potencia nominal en VA	2000 VA
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	IEC 320 C20
Output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número de unidad de rack	2U
Número de cables	1
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo suministrado	CD con software Documentación en CD Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor USB cable
Gama de producto	Smart-UPS

Baterías y tiempo de autonomía

Extendable Run Time	0
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	3 H
Cantidad de RBC™	1
Vida de la batería	3...5 yr
Suministro de carga de baterías (vatios)	144 W nominal

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	48 cm
Profundidad	47 cm
Peso del producto	26,2 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Entrada

Barras de separación	180...287 V
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión armónica	Less than 5 % ((*))
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	1300 W
Tiempo de transferencia	8 ms típico: 10 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50 Hz sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones de producto	C- Tick[RETURN]CE[RETURN]generador[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]SABS[RETURN] PSTI
Marcado	GS Mark
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Nivel acústico	42 dBA
Disipación térmica online	81 Btu/h
Altitud de operación	0...10000 ft
Temperatura ambiente de operación	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa	0...95 %
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Función de alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Ranuras libres	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	300 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	59 cm
Paquete 1 Peso	30,16 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Información Logística

País de Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------