



Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza nominale in W	1300 W
Potenza nominale in VA	2000 VA
Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20
Output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Numero di unità rack	2U
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Attrezzature fornite	CD con software CD documentazione Guida di installazione Guide di montaggio a rack Cavo USB
Gamma prodotto	Smart-UPS

Batterie e tempi di funzionamento

Extendable Run Time	0
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	3 H
Quantità batterie sostitutive	1
Durata batteria	3...5 anni
Potenza carica batterie (watt)	144 W rated

Generale

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,9 cm
Larghezza	48 cm
Profondità	47 cm
Peso prodotto	26,2 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Ingresso

Limiti tensione in ingresso	180...287 V
Frequenza di rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione armonica	Meno del 5%
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	1300 W
Tempo di trasferimento	8ms valore standard : 12ms valore massimo
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni prodotto	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]SABS[RETURN]VDE PSTI
Marchatura	GS Mark
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello acustico	42 dBA
Dissipazione termica online	81 Btu/h
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-15...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0,000000000...15240,000000000 m
Umidità relativa	0...95 %
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %

Comunicazioni & Gestione

Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Slot liberi	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	300 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	59 cm
Confezione 1: peso	30,16 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------