

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 15 m, Edelstahlrändel

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1822853
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1CCA
GTIN	4067923456129
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	535,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	535 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Kabel
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kodierung	A

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

### Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $U_N$	250 V AC
	250 V DC
Nennstrom $I_N$	4 A

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	$\geq 100$
-------------	------------

### Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Bauform	freies Leitungsende
---------	---------------------

#### Anschluss 2

Bauform	Buchse gerade M12
Polzahl	4
Kodierungsart	A

### Kabel / Leitung

Leitungslänge	15 m
---------------	------


PVC schwarz [PVC]

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

Maßzeichnung	
Geschirmt	nein
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Leitungsgewicht	40 kg/km
Leitungstyp	PVC schwarz
Kabeltyp (Kurzzeichen)	PVC
Leitungsaußendurchmesser	4,70 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Wandstärke Außenmantel	≥ 0,76 mm
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,15 mm
AWG Signalleitung	22
Leitungsquerschnitt	4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)
Material Aderisolation	PVC
Wandstärke Isolierung	≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,26 mm ±0,05 mm
Einzelader, Farbe	braun, weiß, blau, schwarz
Gesamtverseilung	4 Adern längsverseilt
Nennspannung Leitung	≤ 300 V
Prüfspannung Leitung	≥ 3000 V
Leitungs-Widerstand	≤ 57 Ω/km (bei 20 °C)
Leitungs-Isulationswiderstand	≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C)
Mindestbiegeradius, fest verlegt	5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	10 x D
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C
Flammwidrigkeit	nach UL-Style 2464
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

---

-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel

1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>



## Zeichnungen

### Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gewinkelt

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

 <b>UL Listed</b> Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	300 V	4 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	300 V	4 A	-	-

 <b>EAC-RoHS</b> Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387	
--	--

# SAC-4P-15,0-PVC/M12FR VA - Sensor-/Aktor-Kabel



1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

1822853

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1822853>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)