



Principal

Nombre abreviado del equipo	MCH do motor de engranagem
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH (**)
Función	Automatic spring charging (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Tipo de control	Telemandado
[Uc] tensión de circuito de control	380...415 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

Tiempo máximo de carga	4 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,500 cm
Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	1,918 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,014 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	108,224 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
