

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# VW3S8206R15

cablo for pulse/direction signal, Lexium SD3,  
24V, 1.5m



### Presentazione

Descrizione accessori	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionam passo-passo SD326 e controllore programmabile Siemens S7-300 FM353
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Lunghezza cavo	1,5 m

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) 1 connettore SUB-D 15 (S7-300 FM353)

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	170,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	3,802 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Senza PVC	Si

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------