

# G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Presse-étoupe



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076600>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe en plastique avec joint fendu, pour connecteur avec câble déjà confectionné, IP66, filetage de raccordement M25, largeur intérieure : 18,2 mm, diamètre extérieur du câble : 3 mm ... 6 mm

## Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1076600       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DCX        |
| Product key                         | AF7DCX        |
| GTIN                                | 4055626785004 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 26,82 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 26,82 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | TR            |

## Caractéristiques techniques


### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | 1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct |
|                         | Largeur utile 18,2 mm                                                                                                                                                          |

### Propriétés du produit

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Type de produit       | Presse-étoupe |
| Application           | Standard      |
| Nombre de conducteurs | 1             |
| Fabricant             | BIMED         |
| Désignation fabricant | BMRJ-26       |
| Blindé                | non           |

### Dimensions

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur                           | 47 mm                                                                                |
| Longueur filetage de raccordement  | 10 mm                                                                                |
| Diamètre de perçage                | 25,1 mm ... 25,2 mm                                                                  |
| Ouverture écrou-chapeau            | 33 mm                                                                                |
| Ouverture manchon                  | 33 mm                                                                                |
| Cote d'encoignure six-pans         | 37,4 mm                                                                              |
| Type de filetage côté raccordement | M25 x 1,5                                                                            |
| Pas de vis                         | 1,5 mm                                                                               |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Couple de serrage | 5 Nm ... 7,5 Nm (Ecrou-chapeau : EN 62444) |
|                   | 3,5 Nm (Manchon : EN 62444)                |

### Indications sur les matériaux

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94           | V2 |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | CR |
| Matériau du raccordement vissé                | PA |

### Câble/conducteur

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur du câble Câble 1 | 3 mm ... 6 mm |
|-------------------------------------|---------------|

# G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Presse-étoupe



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076600>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection                  | IP66                         |
|                                       | IP68                         |
|                                       | IP69                         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 100 °C (statique) |


# G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Presse-étoupe

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076600>



## Dessins



Dessin coté

# G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Presse-étoupe



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076600>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
|---------|---------------|