

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die neue Gehäuseserie Klippon[®] EBi wurde speziell für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Sie erfüllt zuverlässig alle Anforderungen an den Einsatz in rauen Umgebungen und zeichnet sich durch attraktive Leistungsmerkmale aus. Die preiswerten Edelstahlgehäuse erlauben eine sehr kosteneffiziente Kalkulation und sind damit auch für Projekte mit begrenztem Budget geeignet.

Neben Klippon[®] EBi für industrielle Anwendungen gibt es Klippon[®] EBx für explosionsgefährdete Bereiche. Gehäuse mit einer cULus-Zulassungen sind auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Klippon EBi HS (Essential Box industrial - Schar- nierschrauben), Gehäuse, Höhe: 300 mm, Brei- te: 300 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber |
|-------------|---|
| BestNr. | 8000090344 |
| Art | KEBIHS303020S2N0 AL |
| GTIN (EAN) | 4064675855484 |
| VPE | 1 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Abmessungen | und Gewichte |
|-----------------|--------------|
| ADIIICSSUIIGEII | unu Gewichte |

| Abmessungen und Gewichte | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Tiefe | 200 mm | Tiefe (inch) | 7,874 inch |
| Höhe | 300 mm | Höhe (inch) | 11,811 inch |
| Breite | 300 mm | Breite (inch) | 11,811 inch |
| Nettogewicht | 5.600 g | Breite (men) | 11,011 men |
| | 5.555 g | | |
| Temperaturen | | | |
| Betriebstemperatur | -40 °C85 °C | | |
| Allgemeine Angaben | | | |
| Betriebstemperatur, max. | 85 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Deckelbefestigung | M5 Sechskantschraube | Dichtungsmaterial | -40 C |
| Deckelbelestigung | mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite + Scharnier | Dichungsmaterial | Chloropren |
| Flanschplatte | Nein | Gehäusebefestigung | Montage durch die Gehäu- serückwand |
| Hinweis: Schutzart | IP Schutz ist erst nach der Wandmontage unter Ver- wendung der beigelegten | Materialstärke Deckel | 15 |
| Materialstärke Gehäuse | Dichtscheiben gegeben. | Oberfläche | 1,5 mm |
| | 1,5 mm 10 J Standardversion | Schutzart | unbehandelt IP66 |
| Schlagfestigkeit | | | |
| Silikone | Nein | Werkstoff | Edelstahl 1.4301 (304) |
| Bestückung horizontal | | | |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x25 |
| Bestückung vertikal | | | |
| Maria de Capitado | 4.00 | 11/D11 40 / ED11 40 | |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x41 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x34 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |
| Verschraubungen links | | | |
| M12 | 72 | M16 | 45 |
| M20 | 28 | M25 | 18 |
| M32 | 15 | M40 | 8 |
| Verschraubungen oben / u | ınten | | |
| | | | |
| M12 | 55 | M16 | 36 |
| M20 | 21 | M25 | 18 |
| | | | _ |
| | 8 | M40 | 6 |
| M32 | 8 | M40 | 6 |
| M32 Verschraubungen rechts | | | |
| M32 | 72 28 | M16 M25 | 45 18 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2650 220428 001ISS01

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

Zulassungen



| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ |
|-------------------|--|
| ROHS | Konform |

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- kument | EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS01 |
|--|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Calogues in PDF-format |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Dokumentenhalter



Dokumentenhalter zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Dokumenten im Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | DOHA KEB A6 S4B R | Ausfuehrung |
|---------|----------------------|---|
| BestN | r. <u>8000075807</u> | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 95 mm, Tiefe: 20 |
| GTIN (E | EAN) 4064675425359 | mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, silber |
| VPE | 1 Stück | |

Typenschildhalter



Es gibt eine Vielzahl von Typenschildhaltern, die je nach Bedarf für eine auffällige Darstellung und für zusätzliche Namensschilder geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Ausfuehrung |
|----------------|---------------------------------------|--|
| BestNr. | <u>8000075816</u> | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 50 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | 171 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE | 1 Stück | gebürstet, silber |
| | | |
| Art | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Ausfuehrung |
| Art BestNr. | TPSDHA KEB 100X25 S4B R 8000075818 | Ausfuehrung Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 25 mm, Breite: |
| | | • |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montageplatten



Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| | VED MODI COCC MOTH | |
|------------|---------------------|---|
| Art | KEB MOPL 3030 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>8000074171</u> | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 240 mm, Breite: 240 |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | GFSC M5X10 TX20 SET | Ausfuehrung |
| BestNr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE | 1 Stück | passiviert, silber |
| Art | KEB MOPL 3030 S2N H | Ausfuehrung |
| BestNr. | 8000074316 | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 240 mm, Breite: 240 |
| GTIN (EAN) | 4064675425267 | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, |
| VPE | 1 Stück | silber |

Abstandhalter



Edelstahl-Abstandhalter in drei Längen zur Vergrößerung des Abstandes zwischen der Montageplatte oder den Tragschienen und der Gehäuserückwand.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | SP M6 15 MSZN | Ausfuehrung |
|------------|---------------|--|
| BestNr. | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |
| Art | SP M6 30 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | mm, Tiefe: 30 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |
| Art | SP M6 20 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Art SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Best.-Nr. <u>2749640000</u>

GTIN (EAN) 4050118896381

VPE 1 Stück

Austuehrung

Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 150 mm,

Klingenstärke (A): 1.2 mm

Montagefüße



Durch die zusätzlich erhältlichen Montagefüße können die Gehäuse auch von außerhalb des Gehäuses befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art KEB MOFT SMALL S4 SET Ausfuehrung

Best.-Nr. 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Montagefuß, Höhe: 38 mm, Breite: 55 mm,

GTIN (EAN) 4064675275695 Tiefe: 10.5 mm, Werkstoff: Stahl, unbehandelt, silber

VPE 1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikationsoder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art LKSC M6X8 A2 TX30

Best.-Nr. 2704960000

GTIN (EAN) 4050118753196

VPE 500 Stück

Ausfuehrung

Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsset, Höhe: 11.3 mm, Breite: 13.6 mm, Tiefe: 13.6 mm, Werkstoff: Edelstahl, unbehandelt, silber