



Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Controller ((*))

Complementario

Número de puertos serie	1 enlace serie Modbus - RS485
Refuerzo kit	8 - tipo de cable: total) 4 entrada analógica(s) 2 digital input(s) 2 digital output(s)
Número de entrada digital	2
Lógica de entrada digital	Receptor o suministro (positivo/negativo)
Uso de contactos	Contactos sin tensión
Fuente de alimentación de detector	5 V CC 12 V CC
Número de salidas discretas	1 para colector abierto 1 SPST
Número de entrada analógica	2 entrada analógica NTC 2 entrada analógica Pt 1000, rango: 4...20 mA or 0...5 V or 0...10 V
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V +/- 10 % AC/DC
Tipo de pantalla	Sin display
Soporte de montaje	Carril DIN
Ancho	70,2 mm
Altura	87 mm
Profundidad	61,6 mm

Entorno

Marcado	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	310,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,138 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados