



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171
Tipo prodotto	Controllore

Caratteristiche tecniche

Numero di fibre supportate	1 collegamento seriale Modbus - RS485
Numero I/O	8 (totale) 4 ingresso analogico(s) 2 digital input(s) 2 digital output(s)
Numero ingressi digitali	2
Logica ingresso digitale	Pozzo o sorgente (positivo/negativo)
Uso contatti	Contatti puliti
Alimentazione del sensore	5 V CC 12 V CC
Numero uscite digitali	1 per collettore aperto 1 SPST
Numero ingresso analogico	2 analog input NTC 2 analog input Pt 1000, intervallo: 4...20 mA or 0...5 V or 0...10 V
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V +/- 10 % CA/CC
Tipo display	Senza display
Installazione	Guida DIN
Larghezza	70,2 mm
Altezza	87 mm
Profondità	61,6 mm

Ambiente

Marcatura	CE
Temperatura ambiente di funzionamento	-5...50 °C
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,100 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Confezione 1: peso	310,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,138 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati