



Hoofd

Range of product	Modicon M171
Product or component type	Controller

Complementair

Poortnummer	1 Modbus-seriële koppeling - RS485
Aantal inputs/outputs	8 (totaal) 4 analoge ingang(s) 2 digitale input(s) 2 digitale output(s)
Aantal digitale ingangen	2
Digitale ingangslogica	Sink of bron (positief/negatief)
Contact gebruik	Spanningsvrije contacten
Stroomvoorziening voor sensor	5 V DC 12 V DC
Aantal discrete outputs	1 voor open collector 1 SPST
Aantal analoge ingangen	2 analoge ingangs-NTC 2 analoge ingang Pt 1000, bereik: 4...20 mA of 0...5 V of 0...10 V
Us nominale voedingsspanning	24 V +/- 10 % AC/DC
Type display	Zonder display
Mounting support	DIN-rail
Width	70,2 mm
Height	87 mm
Depth	61,6 mm

Omgeving

Markering	CE
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-5...50 °C
IP beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	9,100 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	310,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,138 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen