



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Tipo prodotto	Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità prodotto	KN
Corrente di esercizio nominale [Ie]	40 A 63 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Tipo di controllo	Comunicazione
Numero di circuiti	1
Larghezza	200 mm
Profondità	38 mm
Altezza	100 mm
Peso prodotto	600 g

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	10,2 cm
Confezione 1: profondità	20 cm
Confezione 1: peso	640 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,8 cm
Confezione 2: larghezza	28,5 cm
Confezione 2: profondità	43,5 cm
Confezione 2: peso	9,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------