



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KN
Product or component type	Elektrische en mechanische verbinding
Compatibiliteit product	KN
Ie nominale operationele stroom	40 A 63 A
Type aanbod	Reserveonderdeel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
Control type	Communicerend
Aantal kringen	1
Width	200 mm
Depth	38 mm
Height	100 mm
Net weight	600 g

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	640 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,8 cm
Package 2 Width	28,5 cm
Package 2 Length	43,5 cm
Package 2 Weight	9,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------