

FRESA BITFLEX, ESTÁNDAR, PZ3, LONGITUD 25 MM

Número de artículo: 114517

La broca Bitflex cuenta con una zona de amortiguación entre el mango y la punta de trabajo que absorbe los picos de fuerza excesivos, los cuales hasta ahora provocaban un desgaste elevado y fuerzas de expulsión destructivas. La zona FLEX confiere a la broca Bitflex una vida útil considerablemente mayor en comparación con las brocas estándar convencionales. Punta con accionamiento hexagonal de 1/4", ESTÁNDAR según DIN 3128, punta individual para tornillos de cabeza en cruz Pozidriv PZ3, longitud 25 mm



Longitud (mm) 90 mm
Anchura (mm) 7 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,005 kg

Atributo	Valor
Aislamiento de protección 1000 V	No
longitud total	25 mm
sistema de tornillos	Kreuz
Tamaño	3
Ancho de la hoja	- mm
Grosor de la hoja	- mm
Anchura de los planos	- mm
Adecuado para uso con percusión	No
Con orificio	No
Tamaño de bit	- mm
Dimensión de la conexión	1/4 inch
De doble cara	No
Dimensión de la conexión	- mm
Montaje de la bola de resorte	No

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de