

USB NANO 485 (910 486)

- Interfaz convertidora entre USB y RS485
- Diseño compacto
- Resistencias terminadoras ajustables via interruptor



Fotografía no vinculante

El USB NANO 485 convierte las señales entre el USB y el RS 485. El conversor está especialmente diseñado para sistemas BUS RS-485 de dos hilos. Los LEDS indican funcionamiento (Amarillo) Rx (Verde) y Tx (Rojo). El USB NANO 485 está especialmente diseñado para su uso con portátiles debido a su pequeño tamaño. También puede usarse con dispositivos fijos.

Tipo art. no.	USB NANO 485 910 486
Velocidad	hasta 3 Mbit/s
Longitud del cable	hasta 2000 m (para 128 kbit/s)
Consumo	70 mA
Sistema operativo	Windows (32/64 Bit): todos sistemas desde WIN XP y Linux desde Kernel 2.4.18 y superior
Dimensiones (sin conectores) (an x al x pr)	12 x 20 x 74 mm
Peso	80 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85399090
GTIN	4013364124479
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.