

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg48, coloris: noir foncé RAL 9005

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424504
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7DCX
Product key	AF7DCX
GTIN	4055626373348
Poids par pièce (emballage compris)	103,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	99,2 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BS-30
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	68 mm
Longueur filetage de raccordement	14 mm
Diamètre de perçage	59,4 mm ... 59,7 mm
Ouverture écrou-chapeau	65 mm
Ouverture manchon	65 mm
Cote d'encoignure six-pans	72,2 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg48

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	20 Nm $\pm$ 1 Nm (Écrou borgne) 14 Nm (Manchon)
-------------------	--

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	34 mm ... 44 mm
Diamètre extérieur du câble	34 mm ... 44 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Indice de protection (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe


1424504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>



Dessins

Dessin coté



Schéma

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424504>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--