

# Hoja de datos del producto

## Características

# PKS61B

Toma empotrable con brida; Pratika; 2P+T;  
50x50 mm; IP54; 250 V



### Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Nombre abreviado del equipo	Mureva socket
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Alemán

### Complementario

[In] Corriente nominal	10 A 16 A
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Resortes, estado 1 acero inoxidable
Tipo de cubierta	Tapa
Montaje del dispositivo	Rasante
Tipo de montaje	Montado en panel
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Localización de entrada del conductor	Atrás
Peso del producto	0,05 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Ancho	65 mm
Profundidad	45,2 mm
Color	Azul

### Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP54 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	14,000 cm
Paquete 2 Ancho	19,000 cm
Paquete 2 Longitud	28,800 cm
Paquete 2 Peso	1,236 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,195 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------