

Hoja de datos del producto

Características

EVD1S60TBBC5

Estación de carga rápida, EVlink Pro DC
60kW, conectores CCS2+CCS2, cable de 5m
sin sistema de gestión de cables



Principal

Gama	EVlink
Nombre del producto	EVlink Pro DC
Tipo de producto o componente	Acoplador rápido
Tipo de instalación	Interior/exterior
Descripción de los polos	3P+N+E

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink parking
Función	Cargador de vehículo eléctrico
Ubicación de montaje	Montaje mural Soporte de suelo with colgante (solicitar por separado)
Sistema de conexión a tierra	TN-S TN-C-S TT IT compatible con transformador de aislamiento adicional en fuente alimentación
[Us] tensión de alimentación asignada	380...415 V AC en 50 Hz, 3 fases + neutral
Corriente de entrada	97...107 A
Potencia salida nominal	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A, 150...1000 V, corriente continua
Tipo de salida	Lateral: 2 charging cable of 5 m
Número de salidas	2
Tipo de conector	SAE CCS Combo 2
Equipo suministrado	1 meter display por salida
Tipo de protección	Protección de cortocircuito en salida Protección contra sobrecargas Protección de defecto a tierra Potencia activa inversa Protección frente a aumento de temperatura
Sistema de control de accesos	Tarjeta RFID acorde a ISO/IEC 14443 A y B Tarjeta NFC
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD : 7 pulgadas
Main user language (constantly evolving)	Danés Neerlandés Inglés Francés Alemán Noruego Español
Tipo de botón de control	Charge interruption button
Material	Envolvente, estado 1 acero inoxidable 304 Aluminio
Color	Frontal, estado 1 señal blanca - tipo de cable: RAL 9003) Cuerpo, estado 1 negro - tipo de cable: Pantone black C)
La ranura para destornillador	95 %

Load Power Factor Range	0,99
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...55 °C - tipo de cable: with derating above 50 °C)
Altura	1037 mm
Anchura	802 mm
Profundidad	339 mm
Peso del producto	131 Kg - tipo de cable: without power module) 161 kg - tipo de cable: with power module)
Servicios	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Servicio Ethernet	Web browser ((*))
Communication port protocol	OCPP 1.6
Tipo de red de comunicaciones	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad para entornos industriales, estado 1 Estándar de emisión para entornos industriales, estado 1
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK10 Pantalla, estado 1 IK08
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud de operación	0...2000 m
Humedad relativa	5...95 %, sin condensación
Normas	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:clase a ISO 15118 DIN 70121
Categoría de corrosión atmosférica	C3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	77 cm
Paquete 1 Ancho	125 cm
Paquete 1 Longitud	110 cm
Paquete 1 Peso	187 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.