



Hoofd

Range of product	Altivar
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 zonnepaneel Altivar 31C
Compatibiliteit product	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV310 bij 11 kW
Waarde in ohm	28 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC bij 0,1 A 250 V AC bij 1 A

Complementair

Gemiddeld vermogen beschikbaar	200 W bij 50 °C 231 W bij 40 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 voor schakelaar temperatuurregeling Terminal, aansluitingsmogelijkheid: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 voor aandrijving
Schakelcontactweerstand met temperatuurregeling	60 μOhm
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	140 mm
Height	393 mm
Depth	120 mm
Net weight	3,5 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,800 cm
Package 1 Width	25,800 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	3,882 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	35,920 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------