

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de sistema de bus, 5-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Conector recta M8, codificación: B, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,15 m, Variantes específicas para el cliente

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1157158                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades                             |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF1BDD                                   |
| Clave de producto                         | AF1BDD                                   |
| GTIN                                      | 4063151160364                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 29,7 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,7 g                                   |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto           | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos            | 5                            |
| Número de salidas de cable | 1                            |
| Codificación               | B                            |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Señalización

|                      |    |
|----------------------|----|
| Indicación de estado | no |
|----------------------|----|

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 30 V AC                    |
|                            | 30 V DC                    |
| Corriente nominal $I_N$    | 4 A                        |
| Medio de transmisión       | Cobre                      |

### Datos del material

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                                       |
| Material junta                      | NBR                                      |
| Material cuerpo de agarre           | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto                   | CuSn                                     |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                    |
| Material soporte de contactos       | TPU GF                                   |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada   |

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Construcción         | Conector recta M8 |
| Número de polos      | 5                 |
| Tipo de codificación | B (Inverso)       |

#### Conexión 2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Construcción         | Hembra recta M12 |
| Número de polos      | 5                |
| Tipo de codificación | A (Estándar)     |

### Cable/línea

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

|                                                       |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del cable                                    | 0,15 m                                                                                                                                            |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920]               |                                                                                                                                                   |
| Esquema de dimensiones                                |                                                                 |
| UL AWM Style                                          | 21198 (80 °C/300 V)                                                                                                                               |
| Número de polos                                       | 4                                                                                                                                                 |
| Apantallado                                           | sí                                                                                                                                                |
| Tipo de cable                                         | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920]                                                                                                           |
| Diseño de conductores                                 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19                                                                                                                             |
| Línea de señales AWG                                  | 24                                                                                                                                                |
| Alimentación de tensión AWG                           | 22                                                                                                                                                |
| Sección de línea                                      | 2x 0,25 mm <sup>2</sup> (Línea de datos)<br>2x 0,34 mm <sup>2</sup> (Fuente de alimentación)<br>1x 0,34 mm <sup>2</sup> (Conductor de referencia) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento               | 1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos)<br>1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación)                                                                     |
| Diámetro exterior del cable                           | 6,70 mm ±0,3 mm                                                                                                                                   |
| Envoltura exterior, material                          | PUR                                                                                                                                               |
| Envoltura exterior, color                             | rojo lila RAL 4001                                                                                                                                |
| Material Conductor                                    | Conductor Cu estañado                                                                                                                             |
| Material Aislamiento de conductor                     | PE espumado (Línea de datos)<br>PE (Fuente de alimentación)                                                                                       |
| Conductor individual, color                           | rojo-negro, azul-blanco                                                                                                                           |
| Cableado de pares                                     | 2 conductores como par                                                                                                                            |
| Cableado total                                        | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma                                                                            |
| Cubierta visual de pantalla                           | 80 %                                                                                                                                              |
| Resistencia de aislamiento                            | ≥ 5 GΩ*km (Línea de datos)<br>≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación)                                                                                  |
| Impedancia característica                             | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz)                                                                                                                           |
| Tensión nominal Cable                                 | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad)                                                                                             |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor                 | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                            |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla                  | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                         |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija     | 4 x D                                                                                                                                             |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D                                                                                                                                             |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)                 | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 70 mm, Radio                                                                                   |

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s <sup>2</sup> , Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
| Atenuación de pantalla          | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz)                                                                                                                            |
|                                 | ≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz)                                                                                                                            |
|                                 | ≤ 9,5 dB/km (A 125 kHz)                                                                                                                             |
| Ausencia de halógenos           | según DIN VDE 0472 parte 815                                                                                                                        |
|                                 | según IEC 60754-1                                                                                                                                   |
| Resistencia a las llamas        | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1)                                                                                                  |
|                                 | UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2)                                                                                              |
|                                 | IEC 60332-1-2                                                                                                                                       |
|                                 | según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)                                                                                                             |
| Características especiales      | apto para cadenas portacables                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)                                                                                                          |
|                                 | -30 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)                                                                                                         |
|                                 | -20 °C ... 60 °C (En la instalación)                                                                                                                |
|                                 | -20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre)                                                                                                |


# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus

1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M8 x 1, ejecución recta

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, recto, apantallado

1157158


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

Plano esquemático



Esquema de polos lado del macho, M8, 5 polos, codificado B

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

|  <b>UL listado</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | keine                 |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 30 V                  | 3 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | keine                 |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 30 V                  | 3 A                     | -           | -                     |

# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-5P-M8MSB/0,15-920/FS CH-MA - Cable de sistema de bus



1157158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157158>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)