



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Product name              | Multi 9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Product or component type | Miniatuur vermogensschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Device short name         | C60BP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Device application        | Distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poles description         | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of protected poles | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] rated current        | 63 A bij 25 °C conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Network type              | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trip unit technology      | Thermisch-magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Curve code                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breaking capacity         | 6 KA Icu bij 440 V AC conform aan EN/IEC 60947-2<br>10 KA Icu bij 415 V AC conform aan EN/IEC 60947-2<br>20 KA Icu bij 240 V AC conform aan EN/IEC 60947-2<br>6 KA Icu bij 440 V AC conform aan GB 14048.2<br>10 KA Icu bij 415 V AC conform aan GB 14048.2<br>20 KA Icu bij 240 V AC conform aan GB 14048.2<br>10 KA AIR bij 240 V AC conform aan UL 489<br>10 KA AIR bij 240 V AC conform aan CSA C22.2 No 5 |
| Suitability for isolation | Ja conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standards                 | EN/IEC 60947-2<br>GB 14048.2<br>UL 489<br>CSA C22.2 No 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Product certifications    | IEC[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] rated operational voltage         | 240 V AC 50/60 Hz<br>415 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magnetische uitschakellimiet           | 8,5 x In +/- 20 % AC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ics dienst onderbrekingsvermogen       | 4,5 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 415 V AC<br>15 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC<br>4,5 KA 75 % conform aan GB 14048.2 - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % conform aan GB 14048.2 - 415 V AC<br>15 KA 75 % conform aan GB 14048.2 - 240 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage          | 500 V AC conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contact position indicator             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control type                           | Omschakelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Local signalling                       | AAN/UIT indicatie                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mounting mode                          | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mounting support                       | DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aantal modules van 9 mm                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Height                                 | 103 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Width                                  | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depth                                       | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colour                                      | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mechanical durability                       | 20000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Electrical durability                       | 10000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aansluitingen - aansluitklemmen             | Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...35 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 2) - stijf<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 3) - flexibel met kopring<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 3) - flexibel |
| Wire stripping length                       | 14 mm for boven- of onderkant connection                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tightening torque                           | 3,5 N.m boven- of onderkant                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Earth-leakage protection                    | Zonder                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Omgeving

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| Pollution degree                      | 3 conform aan EN/IEC 60947-2                                                       |
| Tropicalisation                       | 2 conform aan IEC 60068-1                                                          |
| Relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                                                                     |
| Operating altitude                    | 0...2000 m                                                                         |
| Ambient air temperature for operation | -30...70 °C                                                                        |
| Ambient air temperature for storage   | -40...80 °C                                                                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,500 cm  |
| Package 1 Width              | 3,600 cm  |
| Package 1 Length             | 10,300 cm |
| Package 1 Weight             | 267,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 6         |
| Package 2 Height             | 8,200 cm  |
| Package 2 Width              | 11,000 cm |
| Package 2 Length             | 22,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,653 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 54        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 15,370 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwkvrij                             | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |