



Hoofd

Range	Spacial
Product name	Spacial S3HD
Installatietype	Multifunctioneel
Specifieke toepassing	Buitengebruik, zware belasting
Categorie	Compacte kast
Beschikbarefunctie	Ventilatie met sokkel in optie
Nominale hoogte kast met kap	1062 mm
Nominale hoogte kap	62 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast met kap	430 mm
Nominale diepte kast	400 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Vol aluminium
Type toebehoren installatie	Wandmontage Vloerstaand met sokkel
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot 1 deurhouder 1 overkapping 1 kabelwartelplaat 1 documenthouder
Certificering	UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007

Complementair

Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Overkapping met schroeven
Maximale hefbelasting	200 kg
Materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating
Oppervlakte afwerking	Behuizing: polyesterpoeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Net weight	48,7 kg
Standards	IEC 61439-5 IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met geventileerde sokkel conform aan IEC 60529 klasse 2 IP66 behuizingsbescherming
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Weerbestendigheid	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
Corrosieweerstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m ² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Opties thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,5 cm
Package 1 Width	82,0 cm
Package 1 Length	101,5 cm
Package 1 Weight	48,7 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	178,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	210,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja