



Hoofd

Range	Masterpact
Range of product	Masterpact NW Masterpact NT
Product or component type	Besturingsunit
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic 7.0 H
Trip unit technology	Elektronisch
Bereik compatibiliteit	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Device application	Distributie
Aantal polen	3P 4P
Beschrijving beveiligde polen	4t 3t 3t + N/2
Beschermfuncties uitschakeleenheid	Selectieve + aardlekbeveiliging
Type bescherming	For long-time kortsluitbeveiliging For kortstondige kortsluitbeveiliging For ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging For differentieelbeveiliging
Verhouding uitschakelingseenheden	630 A bij 50 °C 800 A bij 50 °C 1000 A bij 50 °C 1250 A bij 50 °C 1600 A bij 50 °C 2000 A bij 50 °C 2500 A bij 50 °C 3200 A bij 50 °C 4000 A bij 50 °C 5000 A bij 50 °C 6300 A bij 50 °C
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast

Complementair

Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)	9 mogelijke instellingen
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up	0.4...1 x I _n
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen
Tr instelling langdurige beveiliging	0,7...16,6 S bij 7.2 x Ir 0,7...24 S bij 6 x Ir 12,5...600 s bij 1.5 x Ir
Thermisch geheugen	20 mn
Type instelling kortstondige afname (Isd)	9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up	1.5...10 x Ir
Type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd)	Verstelbaar

[tsd] aanpassingsgamma voor korte tijdsvertraging	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
li type instelling ogenblikkelijke afname	9 mogelijke instellingen
li instelbereik momentopname	2...15 x I _n Uit
Earth-leakage protection	Ingebouwd
Type aanpassing van de gevoeligheid van de aardlekbeveiliging MVGent	9 mogelijke instellingen
Aanpassingsgamma voor gevoeligheid van aardlekbeveiliging	0,5...30 A
Aardlekgevoeligheid	10 A voor klasse A 30 A voor klasse AC
Tijdvertragende instelling aardlekbeveiliging type t	5 mogelijke instellingen
[Masse t] aanpassingsgamma voor tijdvertraging aardlekbeveiliging	60...800 ms
Zone selectieve vergrendelings-ZSI	Met
Lokale signalering	Voor elektrische storing: 3 LED (rood) Voor interne fout: 1 LED (rood)
Type display	Digitale weergave
Type meting	Resonantiemeter Vermogensmeter
Datacommunicatie	Aflezen van metingen Beveiligings- en alarminstellingen Onderhoudsindicatoren

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	2,091 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------