



Presentazione

Gamma	EasyLogic
Nome dispositivo	PM2K1AIAO
Tipo prodotto	Modulo I/O
Applicazione	Modulo di espansione opzionale
Compatibilità gamma	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130[RETURN]EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	2500 V
Numero di uscite	1 analogico, 4...20 mA
Tensione di uscita	12 V CA
Tipo di ingresso analogico	Ingresso analogico (impedance <= 300 Ohm)
Numero di ingressi	1 analogico 4...20 mA
Tensione di ingresso	12...30 V CA
Tipo uscita analogica	Uscita analogica, impedenza <600 Ohm
Larghezza	90,5 mm
Profondità	14,6 mm
Altezza	53 mm
Peso prodotto	50 g

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	3,05 cm
Confezione 1: profondità	9,05 cm
Confezione 1: peso	47,3 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita