



Hoofd

Range	EasyLogic
Device short name	PM2K1AIAO
Product or component type	I/O module
Device application	Optionele uitbreidingsmodule
Bereik compatibiliteit	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130[RETURN]EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	2500 V
Aantal uitgangen	1 analoog, 4...20 mA
Uitgangsspanning	12 V AC
Analoog inputtype	Analoge input (impedance <= 300 Ohm)
Aantal ingangen	1 analoog 4...20 mA
Ingangsspanning	12...30 V AC
Analoog outputtype	Analoge output, impedantie <600 Ohm
Width	90,5 mm
Depth	14,6 mm
Height	53 mm
Net weight	50 g

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-10...60 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	3,05 cm
Package 1 Length	9,05 cm
Package 1 Weight	47,3 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur