

HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531509>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: plane, nombre d'affichages: 5, (5 rangées, 1 colonne), pas: 5,08 mm, protection ESD: <12 kV, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)



Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

Données commerciales

Référence	1531509
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	ACGABB
Product key	ACGABB
GTIN	4067923160545
Poids par pièce (emballage compris)	1,407 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,407 g
Numéro du tarif douanier	90019000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Fibre optique
Nombre de pôles	5
Pas	5,08 mm
Nombre de rangées	5
Orientation	vertical
Type de conducteur	Fibre optique multiple
Forme de tête	Tête cylindrique
Nombre d'affichages	5 (5 rangées x 1 colonne)

Propriétés électriques

Protection ESD	< 12 kV
----------------	---------

Dimensions

Diamètre	3 mm
Diamètre de perçage	2,4 mm
Pas	5,08 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Fibre optique)	transparent
Matériau Fibre optique	Polycarbonate
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Type de montage	Enfoncer
-----------------	----------

HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531509>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531509>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr