

DA 300



- Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 25 mm² - 300 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 400 A

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	25 mm ²	300 mm ²	eindrchtig, mehrdrchtig	rund, sektor	Cu, Al

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgroe
Bolzenanschluss	M 10

ABMESSUNGEN

Breite: 42 mm
Nettogewicht: 0,191 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001625
EAN: 4012591135890
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks
ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks
ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks
ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks
ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Geräte-Direktanschlussklemme DA 300, 300 qmm, bis 400A
Abmessungen HxBxT 72 x 42 x 86 mm