



## Mi KL 6



- Klappdeckel

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

IP-Schutzart:

Ohne Zubehör plombierbar:

Mit Klappdeckel:

Befestigungsmaterial, Bohr- und Sägeschablone

IP65

Ja

Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

Ja

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### ABMESSUNGEN

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Nettogewicht:

112 mm

141 mm

20 mm

0,12 kg

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000060  
EAN: 4012591650607  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)  
ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)  
ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)  
ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)  
ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Klappdeckel mit Zubehör abschließbar

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.  
Klappdeckel Mi KL 6, für 6 Teilungseinheiten

## ZEICHNUNGEN

