

**GWDR M63-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	geschlossen, M 63, Nylon 6
Best.-Nr.	<a href="#">1185670000</a>
Art	GWDR M63-W
GTIN (EAN)	4064675423270
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	63 mm	Nettogewicht	4.5 g
-------------	-------	--------------	-------

#### Temperaturen

Betriebstemperatur	-50 °C... 120 °C
--------------------	------------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	80 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Halogene	halogenfrei	Stärke	2.00 mm
Verschraubung	M 63	Werkstoff	Nylon 6
Dichtring Durchmesser	63.00 mm	Gewinde (außen)	M 63
Innendurchmesser D2	63.30 mm		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		