



Principal

Accesorio / categoría de parte separada	Distribución de poder
Tipo de producto o componente	Viaje de seguridad apertura avanzada
Función	Multiuso
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT Thalassa
Composición del dispositivo	1 terminal sigma
Cantidad por juego	Juego de 20
Sección transversal nominal	35 mm² 1

Complementario

Ubicación de montaje	En accesorios de montaje	
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR negro mate para base Polipropileno naranja para tapa Latón MS-58 para terminal Acero dicromado y galvanizado para anillo	
Altura	38 mm	
Anchura	23 mm	
Profundidad	46 mm	
Diámetro	23 mm	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	29,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	13,500 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	625,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	560
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	18,160 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months