

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 120 MM², M10

Número de artículo: 183145

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a la dureza del cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección: 120 mm²; Ø pines: 10 mm; Peso por 100 piezas:~kg: 7,1; Crimpado 7 mm: 1; Crimpado 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 43 mm  
Anchura (mm) 48 mm  
Altura (mm) 29 mm  
Peso (kg) 0,071 kg



| Atributo                                 | Valor        |
|------------------------------------------|--------------|
| Aislamiento material                     | No<br>Kupfer |
| Protección de superficies                | verzinnt     |
| sección nominal                          | 120 mm²      |
| Tamaño AWG                               | 250 kcmil    |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí           |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí           |
| Adecuado para conductores macizos        | No           |
| Color del aislamiento                    | sonstige     |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 10           |
| ángulo de conexión                       | 90°          |
| Número de orificios de fijación          | 1            |
| Versión con brida estrecha               | No           |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí           |
| Forma de la brida                        | Ringform     |
| Con orificio de visualización            | No           |

GTIN: 4021103831458

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de