

# SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249217>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage intérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR

## Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull
- 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1249217                                                                           |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ABQABH                                                                            |
| Product key                         | ABQABH                                                                            |
| GTIN                                | 4063151353346                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,16 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 12,818 g                                                                          |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249217>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |

### Propriétés du produit

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Type de produit  | Boîtier pour connecteurs circulaires |
| Type de filetage | M12                                  |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
|----------------------|------------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Matériau                            | Laiton, nickelé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| Matériau du joint                   | FKM             |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type tête                 | connecteur femelle               |
| Type de filetage tête     | M12                              |
| Type de verrouillage tête | Verrouillage intérieur Push-Pull |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP67, verrouillé                               |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)   |
|                                                                 | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |

### Normes et spécifications

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12                             |
| Normes/prescriptions    | sur la base de la norme CEI 61076-2-010, projet éd. 2 |

# SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249217>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

# SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249217>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)