

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Perfil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1520606>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 122,6 mm, anchura de perfil (exterior): 107,5 mm, longitud: 196 mm, profundidad: 21,5 mm



La figura muestra la variante UM 45-Profil CM

Sus ventajas

- Fácil montaje
- Forma y tamaño flexibles
- Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa

Datos comerciales

Código de artículo	1520606
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHDAA
Clave de producto	ACHDAA
GTIN	4063151984663
Peso por unidad (incluido el embalaje)	220,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	210 g
Número de tarifa arancelaria	39162000
País de origen	DE

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Perfil



1520606

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1520606>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM108
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Profundidad	21,5 mm
Longitud	196 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	107,5 mm
------------------------------	----------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	122,6 mm
------------------------------	----------

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Perfil)	verde (RAL 6021)
Material Perfil	PVC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-15 °C ... 50 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie
-----------------	--

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Perfil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1520606>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Perfil

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1520606>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es