

# UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilé



1520606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1520606>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 196 mm, profondeur: 21,5 mm



L'illustration montre la variante UM  
profil 45 CM

## Avantages

- Montage facile
- Formes et dimensions flexibles
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1520606                                                                           |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                                                       |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | ACHDAA                                                                            |
| Product key                         | ACHDAA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151984663                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 220,5 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 210 g                                                                             |
| Numéro du tarif douanier            | 39162000                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilé



1520606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1520606>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type de produit                     | Élément inférieur de boîtier |
| Type de boîtier                     | Boîtier pour profilé extrudé |
| Type de boîtier                     | Boîtier en profilé extrudé   |
| Série de boîtiers                   | UM                           |
| Gamme de produits                   | UM108                        |
| Ouverture de ventilation disponible | non                          |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Profondeur | 21,5 mm |
| Longueur   | 196 mm  |

#### Dimensions extérieures

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Largeur du profilé (extérieure) | 107,5 mm |
|---------------------------------|----------|

#### Dimensions intérieures

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Largeur du profilé (intérieure) | 122,6 mm |
|---------------------------------|----------|

#### Conception de circuits imprimés

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-------------------|-------------------|

### Indications sur les matériaux

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Couleur (Profil) | vert (RAL 6021) |
| Matériau Profil  | PVC             |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre                    | IP20                                                    |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 50 °C                                        |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 50 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 %                                                    |

### Indications concernant le circuit imprimé

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Nombre de supports de circuits imprimés | 2                 |
| Épaisseur du C.I.                       | 1,4 mm ... 1,8 mm |

### Montage

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type de montage | Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|

### Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|

# UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilé

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1520606>



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type de reconditionnement | Carton |
|---------------------------|--------|

# UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilé

1520606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1520606>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

# UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilé



1520606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1520606>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)