

RECEPTÁCULO DE CUCHILLA AISLADA CON DERIVACIÓN, DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN/ENCHUFE 4 - 6 MM²/
6,3 X 0,8 MM

Número de artículo: 180284

Los conectores planos aislados de CuZn (latón) ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nylon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 - 6 | Color del aislamiento: amarillo | Ancho de inserción: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 24,0 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,21 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 170 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,00214 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm² - 6 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 6.3x0.8 mm
Aislamiento	teilsoliert
Color del aislamiento	gelb

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de