

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido

2908669
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida 3 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión push-in. Conexión a IO-Link.

Datos comerciales

Código de artículo	2908669
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK7432
Clave de producto	DK7432
GTIN	4055626321240
Peso por unidad (incluido el embalaje)	308,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	282,7 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Si este aparato debe utilizarse en combinación con la placa de distribución de energía CrossPowerSystem, se precisa el soporte para equipos para fusible de 16 A (código de artículo: EM-CPS-DA-22,5F/16A; código de artículo: 1002668) para encajar el controlador de arranque híbrido en la placa de distribución de energía.
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Arrancador de motor híbrido
Familia de productos	CONTACTRON
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Tipo de arrancador de motor	Arrancador inversor
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Potencia disipada máxima con condición nominal	12 W
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Disipación máxima	4,1 W
Potencia disipada mínima	0,88 W
Tipo de calificación	1

Alimentación

Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	24 V DC
Margen de tensión de alimentación del sistema de control	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	65 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones
	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo

Alimentación: IO-Link

Tensión nominal de alimentación periférica	24 V DC (Esta tensión de alimentación se pone a disposición a través de interfaz IO link del maestro IO Link.)
Absorción de corriente	tip. 65 mA ±15 % (24 V DC)
	máx. 150 mA
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad
	Protección contra cortocircuito
	Protección contra sobrecarga

Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	550 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal	Separación segura (IEC 60947-1)
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar	Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC
	Separación segura (EN 50178) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC
Desconexión rápida	
Umbral de respuesta	> 33 A
Tiempo de reacción	$< 0,5$ s

Datos de entrada

Control

Denominación Entrada	Entrada Enable
Tensión de accionamiento de dimensionamiento U_C	24 V DC
Rango de tensión de accionamiento	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de accionamiento de dimensionamiento I_C	7 mA
Umbral de conmutación	9,6 V (Señal "0")
	19,2 V (Señal "1")
Nivel de conmutación	< 5 V DC (para parada de emergencia)
Tiempo de desconexión típico	< 30 ms

IO-Link

Número de puertos	1
Tipo de conexión	COMBICON
Tecnología de conexión	3 conductores
Especificación	V1.1.1
Protección contra inversión de polaridad	Sí
Tiempo de ciclo	30 ms
Número de datos de proceso	8 Byte (Datos de entrada)
	2 Byte (Datos de salida)

Datos de salida

Salida AC

Tensión asignada de funcionamiento U_e	500 V AC
Rango de tensión de servicio	42 V AC ... 550 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	3 A (AC-51)
	3 A (AC-53a)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Rango de corriente de carga	180 mA ... 3 A (véase derating)
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2	Class 10
Tiempo de enfriamiento	20 min (Para reset automático)
Corriente de fuga	0 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Varistor

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Datos de conexión

Circuito de mando

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Circuito de carga

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Señalización

Indicación de estado	LED (amarillo)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde
Indicación de errores	LED rojo

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	127 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0 (Carcasa)
---	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 55 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

Homologación UL

Certificado	NLDX.E228652
	NRNT.E172140

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Marcado	≤ 3
Observación	Desconexión segura

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Performance Level (ISO 13849)

Marcado	e
Observación	Desconexión segura

Categoría (ISO 13849)

Marcado	≤ 3
Observación	Desconexión segura

Datos UL

SCCR	100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault)))
	5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	3 A (480 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT
Horsepower ratings	0,5 hp (208 V AC)
	0,5 hp (230 V AC)
	0,5 hp (240 V AC)
	1,5 hp (480 V AC)

Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60947-1
	EN 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineable (véase el derating para la separación)
Posición de montaje	Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)


ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Dibujos



ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: CB-DE1-60807-A1



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL listado

ID de homologación: FILE E 172140



CCC

ID de homologación: 2016010304900298



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: E228652



UL listado

ID de homologación: E228652



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40054426

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0	27370905
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001037
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido



2908669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908669>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f47ba1b8-1f99-4118-ad7e-442f900e4603

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es