



## Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,1 mH
Courant nominal (In)	250 A
Degré de protection IP	IP00

## Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Produits compatibles	ATS48C17. à ATS48C25.
Poids du produit	24,3 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	32,500 cm
Largeur de l'emballage 1	24,800 cm
Longueur de l'emballage 1	37,500 cm
Poids de l'emballage 1	26,530 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	119,120 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------