

## System Flat 45



### Befestigungs- und Abstützelement Flat 45/120

- Für die Wandstärken 8 cm und 12 cm
- Seitliche Ausleger zur Positionierung und Befestigung an der Bewehrung
- Rückseitige Abstützung zum Verspannen zwischen den Schalungen
- Exaktes Kürzen auf andere Wandstärken durch integrierte Maßangabe
- Anstecken der Befestigungs- und Abstützelemente Flat 45 durch Druckknopf-Verbindung
- Verwendbar für folgende Artikel:
- Gerätedose Flat 45 | Art.-Nr. 1256-01
- Geräte-Verbindungsdose Flat 45 | Art.-Nr. 1266-01
- Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 | Art.-Nr. 1246-01

| Artikel-Nr.:   | 1256-12       |
|----------------|---------------|
| EAN:           | 4013456587069 |
| Länge          | 121,7 mm      |
| Breite         | 60 mm         |
| Tiefe          | 93,3 mm       |
| Anzahl Teile   | 1             |
| Für Wandstärke | 12 cm         |
| Versand        | 100           |
| Preisgruppe    | 130           |

Mit dem neuen System Flat 45 wird die Elektro-Installation in modularisierten, industriell produzierten Raumsystemen einfacher, flexibler und wirtschaftlicher. Die Geräte-, Geräte-Verbindungs- und Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45 ist mit ihrer geringen Einbautiefe von 45 mm speziell auf die Werksfertigung von Komplettmodulen mit geringen Wandstärken abgestimmt. Zur sicheren Fixierung auf der Schalung mittels Spreizdübel, Niet und Gewindeschraube verfügen sie über Befestigungsmöglichkeiten an Front- und Rückseite. Eine exakte Positionierung an der Bewehrung mit Abstützung an dem rückseitigen Gegenlager zwischen den beiden Schalungsseiten wird durch spezielle Befestigungs- und Abstützelemente mit seitlichen Auslegern und Stützen für Wandstärken von 8 und 12 cm ermöglicht.

- Komplettes Sortiment, bestehend aus Gerätedose, Geräte-Verbindungsdose und Wandleuchten-Anschlussdose
- System-Einbautiefe 45 mm
- Robuste und betondichte Artikelausführung
- Geräte-Verbindungsdose mit großzügigem seitlichem Klemmraum
- Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg

