

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 45° CU, 70 MM², M8

Número de artículo: 183032

Terminal tubular acodado Cu, versión estándar 90°C y acodado 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 45°; Sección transversal: 70 mm²; Pin Ø: 8 mm; Peso por 100pcs:~kg: 5,24; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 60 mm
Anchura (mm) 22 mm
Altura (mm) 21 mm
Peso (kg) 0,0524 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	70 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
ángulo de conexión	45°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103830321

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de