



FP FG 282



- Anbaufansch
- Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm
- geeignet für Gehäusewand:
270 mm

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
2	Einschub	30 mm - 72 mm	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
IP-Schutzart: IP65
geeignet für Gehäusewand: 270 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	147 mm
Breite:	270 mm
Nettogewicht:	0,532 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000073
EAN:	4012591104971
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:	<ul style="list-style-type: none">• Schutzart IP 65 nur in Verbindung mit einer zusätzlichen Zug- und Druckentlastung
----------------------	---

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbauflansch FP FG 282, 2 x Ø 30 bis 72, als Kabeleinschub, IP 65, mit Stufenstutzen, für Gehäusewand 270 mm

ZEICHNUNGEN

