

Artikelnummer: 140330

Lengte (mm)	0 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	25 kg

Kenmerk	Waarde
Kleur	grau
Uitvoering	Powder
Sneldrogend	Ja
verwerkingstijd	15 min - 20 min
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Druksterkte volgens EN 998-1	6 N/mm ²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	A1
Buigbreuksterkte volgens EN 998-1	2.5 N/mm ²
dichtheid	1000 kg/m ³
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) volgens EN 1745	sonstige
droog seizoen	0.5 h - 0.25 h
Geschikt voor het verlijmen van binnen-muren	Nee
Lichtgewicht	Nee
Inkleurbaar	Nee
Geschikt voor basislaag	Nee
Geschikt voor de toplaag	Nee
Geschikt voor renovatie	Ja
Thermisch isolerend	Nee
Te betegelen volgens	- h
Hechtsterkte volgens EN 998-1	- N/mm ²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Benodigd materiaal per 1 mm laagdikte | - kg/m²

GTIN: 4003230002994

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de